

Tehničke informacije **SINTETIČNI RAZRJEDIVAČ**



Opis

SINTETIČNI RAZRJEDIVAČ je smjesa organskih otapala.

Područje primjene

Koristi se za razrjeđivanje alkidnih premaza, odmašćivanje metala prije upotrebe alkidnih premaza te pranje pribora.

Koristi se za razrjeđivanje sljedećih proizvoda:

- KEMOLUX lak,
- KEMOLUX AK temeljna boja za metal,
- KEMOLUX osnovna uljana boja za drvo,
- KEMOLUX osnovna ventilirajuća boja za drvo,
- HARDLUX direct 3in1,
- HARDLUX metal efekt lak,
- HARDLUX profesional lak,
- HARDLUX DS temeljni premaz,
- HARDLUX DS završni premaz
- HARDLUX metal efekt DIRECT DTM.

Izgled

bistra, bezbojna do slabo žućkasta tekućina

Gustoća

0,78 kg/l (HRN EN ISO 2811-1)

Sadržaj hlapivih organskih spojeva

HOS: 780 g/l (HRN EN ISO 11890-1)

Mjere sigurnosti

Prije uporabe pročitati Sigurnosno-tehnički list proizvoda.

Držati daleko od izvora topline i izvora paljenja te izvan dohvata djece. Spriječiti istjecanje i izlijevanje u vodotokove i drenažne sustave. Prilikom uporabe nositi prikladnu zaštitnu opremu.

Uvjeti rada

temperatura laka: od +18 °C do +20 °C

Rok valjanosti

neograničeno od datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži.

Transport i skladištenje

U skladu s propisima o skladištenju zapaljivih tekućina.

SINTETIČNI RAZRJEĐIVAČ

Postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o. na temelju čega se na zahtjev kupca dostavlja uvjerenje o kvaliteti proizvoda.

Opće napomene

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti kvalitetu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu ni ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na površinama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkih informacija. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirane tehničke informacije nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt e-mail adrese. Za sve detaljnije informacije molimo obratiti se našoj tehničkoj službi. Prije uporabe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda. Sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na zahtjev putem stl@chromos-svjetlost.hr ili msds@chromos-svjetlost.hr adrese.

O 8.3/2/1 | 07.07.2026.



Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Nord;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668